
P r e s s r e l e a s e

23.09.2009

Verantwortlich:

Bruno Senn

Kompakter Seilzug-Notschalter

Als «verlängerter Not-Aus-Taster» bewähren sich Seilzug-Notschalter in vielen Anwendungsbereichen im Maschinen- und Anlagenbau, vor allem wenn grössere Gefahrenbereiche abzusichern sind. Sie ermöglichen das sofortige Stillsetzen einer Maschine, sobald der Bediener am Seil zieht. steute bietet seit vielen Jahren ein umfangreiches Programm an Seilzug-Notschaltern und stellt jetzt ein neues «Einstiegsmodell» der bekannten ZS-Baureihe vor: den **ZS 70**, dessen kompakte Gehäuseabmessungen der Norm DIN EN 50 041 entsprechen.

Auch bei diesem Einstiegsmodell muss der Anwender bei den Sicherheitsmerkmalen keine Abstriche machen: Eine Seilrissüberwachung ist, wie bei den grösseren Modellen, selbstverständlich. Das heisst: Sollte das Seil reißen, geht die Maschine bzw. die Maschinenfunktion, die über den ZS 70 abgesichert wird, sofort in den sicheren Zustand über.

Der ZS 70 ist mit zwei Kontakten ausgestattet (1 Öffner/1 Schliesser oder 2 Öffner). Das Schaltsystem mit Sprungschaltung und zwangsöffnenden Öffnern entspricht den Anforderungen der «Not-Aus-Norm» IEC 60947-5-5. Über einen Druckknopf wird der Schalter wieder entriegelt, nachdem die Not-Aus-Funktion betätigt wurde.

Das Not-Aus-Seil kann bis zu acht Meter lang sein. Damit eignet sich der ZS 70 für die Absicherung von u.a. Holzbearbeitungsmaschinen, Schleifmaschinen und fördertechnische Anlagen.

steute-Generalvertretung: CARL GEISSER AG, Industriestrasse 7,
8117 Fällanden, Telefon 044-806 65 00, Fax 044-806 65 01,
E-Mail: info@carlgeisser.ch, Homepage: www.carlgeisser.ch



*Fotolegende:
Kompakter Seilzug-Notschalter ZS 70 als neues Einstiegsmodell der ZS-Baureihe von steute.*