

## Standard-Schaltschrankleuchten

PLS 008 Mini

PLS 013 Mini

PLS 014



Daten	PLS 008 Mini	PLS 013 Mini	PLS 014		Einheit	
Artikelnummer	17308210010	17313210010	17314010110	17314010102	17314010103	
Nennspannung ± 10 %	230 V 50 / 60 Hz					
Stromaufnahme	0,07	0,11 A	0,39		A	
Leuchtstoffröhre	8	13	14		W	
Leuchtmittel	T5		T8			
Lichtstärke	450	640	700		Lm	
Lebensdauer	8000					h
Betriebstemperaturbereich	- 10 ... + 45 (+ 14 ... + 113)					°C (°F)
Lagertemperaturbereich	- 10 ... + 45 (+ 14 ... + 113)					
Einbaulage	beliebig					
Schutzart	IP 20					
Schutzklasse	II		I			
Gehäusefarbe	weiß		RAL 7035			
Approbation	GS (ITS)		ENEC (KEMA)			
Gewicht	0,17	0,26	1,31	1,22		kg
Anschlussart	Netzkabel mit Stecker beigelegt		Kabel (1,5 m)	GST 18/3 Stecker		
Zusätzliche Anschlüsse	-		GST 18/3 Buchse			
			Türkontaktanschluss	integrierter Türenschieber		

## Spezial-Schaltschrankleuchten

PLS 015



Daten	PLS 015				Einheit	
Artikelnummer	17315010111	17315010101	17315010102	17315010103		
Nennspannung ± 10 %	230 V 50 / 60 Hz (US: 120 V 60 Hz)					
Stromaufnahme	0,29 (US: 0,38)					A
Leuchtstoffröhre	15					W
Leuchtmittel	T8					
Lichtstärke	720					Lm
Lebensdauer	8000					h
Betriebstemperaturbereich	- 10 ... + 45 (+ 14 ... + 113)					°C (°F)
Lagertemperaturbereich	- 10 ... + 45 (+ 14 ... + 113)					
Einbaulage	beliebig					
Schutzart	IP 20					
Schutzklasse	I					
Gehäusefarbe	RAL 7035					
Approbation	ENEC (KEMA)					
Gewicht	1,36	1,25	1,29		kg	
Steckdose	D					
Anschlussart	Kabel (1,5 m)	GST 18/3 Stecker				
Zusätzliche Anschlüsse	GST 18/3 Buchse					
			Türkontaktanschluss	integrierter Türenschieber		