

Mini-Strahlungsheizungen

FLH 010-M – FLH 030-M



Die Baureihe der FLH Mini-Strahlungsheizungen besteht aus drei Varianten mit Heizleistungen von 10, 20 und 30 Watt. Die neuen Mini-Heizungen von Pfannenberg eignen sich besonders für den Einsatz in kleinen Gehäusen oder zur punktuellen Erwärmung sensibler Bereiche.

Daten	FLH 010-M	FLH 020-M	FLH 030-M	Einheit
Artikelnummer	17000105017	17000205017	17000305017	
Heizleistung (Tu = +20 °C)	10	20	30	W
max. Oberflächentemperatur	95	115	140	°C
Leistungsaufnahme	10	20	30	W
Einschaltstrom	1,0	1,1	1,2	A
Schutzart bei bestimmungsgemäßem Einsatz	IP 54			
Gewicht	85	120	120	g
Nennspannung	230 V AC 50 / 60 Hz			
Funktionsbereich	110 - 250 V AC 50 / 60 Hz			
Einschaltdauer	100%			
Einsatztemperaturbereich	-40 ... +70 (-40 ... +158)			°C (°F)
Lagertemperaturbereich	-40 ... +70 (-40 ... +158)			
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise vertikal			
Gerätekonstruktion	Aluminiumprofil, schwarz eloxiert			
Montageart	Schnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715			
Schutzklasse	II			
Anschlussart	Anschlusskabel (300 mm)			
Zubehör	Stück	Artikelnummer		Informationen auf Seite
Thermostat	1	17111000000		188/190
Hygrostat	1	17207000000		192
Schaltschrankinnenlüfter	1	18110000000		71

Zulassungen siehe Seite 175

Abmessungen

mm	FLH 010-M	FLH 020-M / 030-M
X	29,5	29,5
Y	45	45
Z	50	75
L	300	300

