

Miniriscaldatori radiali FLH 010-M – FLH 030-M

La serie dei miniriscaldatori radiali FLH comprende tre varianti con potenzialità calorifiche di 10, 20 e 30 Watt.

I nuovi miniriscaldatori Pfannenbergl sono particolarmente adatti per l'impiego in alloggiamenti di piccole dimensioni o per il riscaldamento puntuale di aree sensibili.



Dati	FLH 010-M	FLH 020-M	FLH 030-M	Unità
Codice articolo	17000105017	17000205017	17000305017	
Potenzialità calorifica (Ta = +20 °C)	10	20	30	W
Mass. temperatura di superficie	95	115	140	°C
Potenza assorbita	10	20	30	W
Corrente di spunto	1,0	1,1	1,2	A
Grado di protezione se utilizzato come da specifica	IP 54			
Peso	85	120	120	g
Tensione nominale	230 V AC 50 / 60 Hz			
Campo di funzionamento	110 - 250 V AC 50 / 60 Hz			
Ciclo di lavoro utile	100%			
Campo della temperatura di impiego	-40 ... +70 (-40 ... +158)			°C (°F)
Campo della temperatura di stoccaggio	-40 ... +70 (-40 ... +158)			
Posizione di montaggio	qualunque, meglio se verticale			
Struttura del dispositivo	profilo in alluminio, anodizzato di colore nero			
Tipo di montaggio	fissaggio a scatto per un profilo di 35 mm in conformità alla norma EN 60715			
Classe di protezione	II			
Tipo di connessione	cavo di allacciamento (300 mm)			
Accessori	Pezzo	Codice articolo		Informazioni a pagina
Termostato	1	17111000000		176/178
Igrostato	1	17207000000		180
Ventilatore interno armadio elettrico	1	18110000000		65

Omologazioni vedere pagina 165

Dimensioni

mm	FLH 010-M	FLH 020-M / 030-M
X	29,5	29,5
Y	45	45
Z	50	75
L	300	300

