

DTS/DTI 94/9541 400V Standard-Controller



Lesen Sie dieses Beiblatt vollständig und aufmerksam durch, bevor das Gerät installiert wird. Das Beiblatt ist fester Bestandteil des Lieferumfangs und muß bis zum Abbau des Gerätes aufbewahrt werden.

Read this manual completely and carefully before installing the unit. This manual is an integral part of the scope of delivery and must be kept until the unit is disposed of.

Lisez consciencieusement ce manuel d'utilisation du début jusqu'à la fin avant d'installer l'appareil. Le manuel d'utilisation fait partie de la périphérie de livraison et il faut le conserver jusqu'au démontage de l'appareil.



Vor der Montage ist zu beachten, daß der Abstand der Geräte zueinander bzw. zur Wand mindestens 200 mm beträgt; Luftein- und -austritte innen nicht verbaut sind.

Prior to mounting, ensure that: the separation of the units from one another and from the wall should not be less than 200 mm; air inlet and outlet are not obstructed on the inside of the enclosure.

Avant de procéder au montage s'assurer que: un écartement d'au moins 200 mm soit respecté entre les différents appareils et entre les appareils et le mur; l'arrivée et la sortie d'air ne soient pas obstruées à l'intérieur de l'armoire.

Technische Daten / Technical Data / Caractéristiques Techniques

Model	DTI/DTS 9441		DTI/DTS 9541		
Kältetechnische Daten / Cooling data / Performances					
Kälteleistung bei A35/A35 / Cooling capacity at A35/A35 / Puissance de réfrigération A35/A35 * **	Q ₀	2000 W	2500 W		
Kälteleistung bei A50/A35 / Cooling capacity at A50/A35 / Puissance de réfrigération A50/A35 * **	Q ₀	1400 W	1800 W		
Kältemittel-Typ / Refrigerant type / Liquide réfrigérant *	R 134a				
Kältemittelmenge / Refrigerant amount / quantité de liquide *	1000 g				
Thermostateinstellung, (werkseitig eingestellt) / Thermostat setting, (factory set) / Thermostat, (pré-réglage en usine)	+35°C (+95°F)				
Störmeldung: Schaltschrank-Innentemp. (werkseitig eingestellt) / failure indication: Enclosure internal temp. (factory set) / signal de défaut: Température intérieure de l'armoire (pré-réglage en usine)	> +50°C (+122°F)				
Umgebungslufttemperatur / Ambient air temperature / Température ambiante	+15°C (+59°F) . . . +55°C (+131°F) (optional: 60°C(+140°F))				
Schaltschrank-Innentemp. / Enclosure internal temp. / Température intérieure de l'armoire	+25°C (+77°F) . . . +45°C (+113°F)				
Luftvolumenstrom, äußerer Kreislauf / Air volume, external circulation / débit d'air, circulation extérieure	1000 m³/h	1000 m³/h			
Luftvolumenstrom, innerer Kreislauf / Air volume, internal circulation / débit d'air, circulation intérieure	760 m³/h	810 m³/h			
Kondensatabscheidung / Condensation discharge / Protection anti-condensat	Kondensatablauf / condensate drain / écoulement du condensat				
Elektrische Kenndaten / Electrical data / Caractéristiques électriques					
Nennspannung / Rated voltage / Tension nominale *	400 V 3~				
Nennfrequenz / Mains frequency / Fréquence nominale *	50 / 60Hz				
Funktionsbereich / Operating range / Tolérance	DIN IEC 60038 (optional: 380 V - 480 V 3~)				
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
Leistungsaufnahme / Power consumption / Puissance électrique consommée *	P _{el} A35/A35	880 W	1250 W	1140 W	1450 W
Nennstrom / Current capacity / Intensité *	I _{nom max}	3,2 A	3,7 A	3,5 A	3,9 A
Anlaufstrom / Starting current / Courant de démarrage *	I _{Start max}	10,5 A	11,2 A	10,9 A	11,8 A
Abmessungen / Dimensions / Dimensions					
Höhe DTS / Height DTS / Hauteur DTS	1543 mm				
Höhe DTI / Height DTI / Hauteur DTI	1536 mm				
Breite / Width / Largeur	485 mm				
Tiefe mit Haube (Standard) / Depth with cover (standard) / Profondeur avec capot (standard)	240 mm				
Tiefe mit Haube und PFA / Depth with cover and PFA / Profondeur avec capot et PFA	275 mm				
Einbautiefe DTI / Installation depth / Profondeur d'installation	120 mm				
Gewicht / Weight / Poids	DTI: 67 kg / DTS: 71 kg				
Einbaulage / Installation attitude / Position	senkrecht / vertical / verticale				
Gerätekonstruktion / Unit construction / Carrosserie	Standard: Stahlblech/ steel/ Acier				
Korrosionsschutz / Corrosion protection / Protection anti-corrosion	Standard: verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200°C) RAL 7032 galvanized, electrostatically powder coated (200°C) RAL 7032 Zingué, laqué à four chaud (200°C) RAL 7032				
Schutzart / Protection classification / Type de protection	IP 54 gegenüber dem Schaltschrank (EN 60529), bei bestimmungsgemäßen Einsatz IP 34 gegenüber der Umgebung (EN 60 529), bei bestimmungsgemäßen Einsatz IP 54 against the enclosure (EN 60529), under correct operating conditions IP 34 against the environment (EN 60529), under correct operating conditions IP 54 par rapport à l'armoire (EN 60529), à utilisation correcte IP 34 par rapport à l'environnement (EN 60529), à utilisation correcte				

* Daten auf Typschild / ID Plate Information / Information de plaque

** Bei Einsatz mit Filtermatten (Option) verminderte Kühlleistung. / With application of filter mats (option) cooling performance reduced. / Avec une application de filtre (option), le capacité de refroidissement diminue.